


## HİDROLİK DEVRE BORULARI / HYDRAULIC LINING TUBES



### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Dikişsiz soğuk çekme DIN 2391/C normunda.
- Normalize edilmiş yağlanmış ve plastik tıpayla uçları kapanmış.
- St 37.4 ve soğuk iken bükmeye uygun
- 6 metrelik üretim boylarında.

### TECNICAL SPECIFICATIONS

- Seamless, cold drawn, DIN 2391 / C
- Normalised, oiled, plain ended and protected by plastic caps.
- Steel grade in St 37.4, suitable to cold bending.
- Commercial lengt : 6 mt

DEĞİŞİK ÇAP VE ÖLÇÜLER İÇİN LÜTFEN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.  
Please contact us for further diameter and sizes

### HİDROLİK DEVRE BORULARI HYDRAULIC LINING TUBES

DIŞ ÇAP (mm) OUTER DIAMETER	İÇ ÇAP (mm) INTERNAL DIAMETER	ÇALIŞMA BASINCI(bar) WORKING PRESS	AĞIRLIK (KG/mt) WEIGHT
6	4	509	0.12
8	6	367	0.17
10	7	450	0.31
12	9	367	0.39
15	12	287	0.5
16	12	367	0.69
18	15	236	0.62
20	16	288	0.89
22	18	259	0.98
25	19	351	1.63
25	20	287	1.39
28	24	200	1.28
30	24	287	2.00
35	29	200	2.00
38	30	303	3.35
42	34	272	3.75